

СУЦІЛЬНОЛИТІ ШИНИ ДЛЯ СКЛАДСЬКИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

8.25-15 6.5 BKT MAGLIFT STD 162A5/153A5



Вес товара: кг

Технические характеристики

Основной EAN: 022649

Товарний суб-сегмент: Суцільнолітї шини для складських навантажувачів

Виробник: BKT

Тип шини: STD

Радіальна / діагональна: -

Діаметр, дюйм: 15

Протектор: Maglift

Типорозмір: 8.25-15

LI / SI: 162A5/153A5

Рекомендований обід: 6.5

Ширина, мм: 207

Діаметр, мм: 818

Вантажопідйомність (кг) / при : 4750/25

Вантажопідйомність (кг) / при : 3650/25

Специфікація: 153

Глибина протектора, мм: 28

Вентиль: 162A5/153A5

Производитель: 88.43

Описание

8.25-15 6.5 BKT MAGLIFT STD 162A5/153A5

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободке. Для этого

здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободу.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины VKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины ВКТ Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.